

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

CLEANING WASH 9700

Cleaning Wash 9700 is een technisch petroleum welke aangewend wordt voor het reinigen van vervuilde en geoxideerde membranen. Cleaning Wash 9700 kan ook gebruikt worden voor het reinigen van gereedschappen.



Technische data

Basis:	Nafta (petroleum), licht verwerkte waterstof 100%
Kleur:	Kleurloos
Consistentie:	Vloeibaar
Vlampunt:	< -18°C
Densiteit (bij 20°C):	684 g/cm ³
Bewaartijd:	Max. 24 maanden ongeopend. Bewaar droog, vorstvrij en in een goed geventileerde plaats bij temperaturen tussen +5°C - 30°C.

Verpakking

Volume (L/stuk)	Gewicht (kg/stuk)
0.5	0.35
1	0.7

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

Verbruik

5 - 10 m²/liter, afhankelijk van de ondergrond.

Gebruiksaanwijzing

Cleaning Wash 9700 wordt gebruikt voor het reinigen van vervuilde membranen voor het uitvoeren van de naadverbinding. De cleaner wordt aangebracht op een stoffen doek waarmee de ondergrond gereinigd zal worden. In het geval van oxidatie is het noodzakelijk dat het membraan met een nylon borstel wordt opgeruwd.

Cleaning Wash 9700 kan ook gebruikt worden voor het reinigen van de gereedschappen.

Sluit het blik onmiddellijk na gebruik af om verdamping van de cleaner te voorkomen.

Nota

Cleaning Wash 9700 is licht ontvlambaar. Lees de veiligheidsvoorschriften voor transport, opslag en gebruik.

Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.